

Przedmiar robót

Inwestor: Urząd Miejski w Goniądzu
Plac 11 Listopada 38
19-110 Goniądz

Sporządził: mgr inż. Kamil Wysocki

Sprawdził:

Data opracowania: luty 2018

mgr inż. Kamil Wysocki
upr. bud. do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej drogowej
PDL/0135/WBD/17

Inwestor

Wykonawca

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	BCD D-01.01.01.11.0 1 BCD_201604	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym 0,99	km km	 0,990	0,990
2	BCD D-04.01.01.21.0 1 BCD_201604	Koryto wykonywane ręcznie na zjazdach na posesje w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm $2,5*5*8+(11+5)/2*5$ 140	m2 m2	 140,000	140,000
3	BCD D-04.03.01.12.0 1 BCD_201604	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 5*990 5*990	m2 m2	 4 950,000	4 950,000
4	BCD D-04.04.01.11.0 1 BCD_201604	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm na zjazdach, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm $(2,5*5*8+(11+5)/2*5)*0,2$ 28,000	m3 m3	 28,000	28,000
5	BCD D-04.04.01.22.0 1 BCD_201604	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu i wyprofilowaniu 10 cm $(6,5*975+(16+5)/2*15+(9,5+5)/2*5+(11+3,5)/2*10+(19,5+5)/2*10+(15+5)/2*10)*0,1$ 682,625	m3 m3	 682,625	682,625
6	BCD D-04.03.01.22.0 4 BCD_201604	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową $5*975+(16+5)/2*15+(9,5+5)/2*5+(11+3,5)/2*10+(19,5+5)/2*10+(10+5)/2*5$ 5 301,250	m2 m2	 5 301,250	5 301,250
7	BCD D-05.03.05.11.0 1 BCD_201604	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 40 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm $5,1*975+(15+5)/2*15+(9,5+5)/2*5+(11+3,5)/2*10+(19,5+5)/2*10+(10+5)/2*5$ 5 391,250	m2 m2	 5 391,250	5 391,250
8	BCD D-05.03.05.21.0 3 BCD_201802	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odl. do 40 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm $5*975+(16+5)/2*15+(9,5+5)/2*5+(11+3,5)/2*10+(19,5+5)/2*10+(10+5)/2*5$ 5 301,250	m2 m2	 5 301,250	5 301,250
9	BCD D-05.03.05.22.0 2 BCD_201604	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odl. do 40 km na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm $2,5*5*8+(11+5)/2*5$ 140	m2 m2	 140,000	140,000
10	BCD D-06.03.02.11.0 1 BCD_201604	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem $2*0,75*990*0,07$	m3		103,950

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składow e	Ilość robót
		103,950	m3	103,950	

mgr inż. Kamil Wysocki
 upr. bud. do kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności inżynierskiej drogowej
 PDL/0135/WBD/17

FORMULARZ OFERTY

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	BCD D-01.01.01.11.01 BCD_201604	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,990		
2	BCD D-04.01.01.21.01 BCD_201604	Koryto wykonywane ręcznie na zjazdach na posesje w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm $2,5*5*8+(11+5)/2*5$	m2	140,000		
3	BCD D-04.03.01.12.01 BCD_201604	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 5*990	m2	4 950,000		
4	BCD D-04.04.01.11.01 BCD_201604	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm na zjazdach, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm $(2,5*5*8+(11+5)/2*5)*0,2$	m3	28,000		
5	BCD D-04.04.01.22.01 BCD_201604	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu i wyprofilowaniu 10 cm $(6,5*975+(16+5)/2*15+(9,5+5)/2*5+(11+3,5)/2*10+(19,5+5)/2*10+(15+5)/2*10)*0,1$	m3	682,625		
6	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_201604	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową $5*975+(16+5)/2*15+(9,5+5)/2*5+(11+3,5)/2*10+(19,5+5)/2*10+(10+5)/2*5$	m2	5 301,250		
7	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_201604	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 40 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm $5,1*975+(15+5)/2*15+(9,5+5)/2*5+(11+3,5)/2*10+(19,5+5)/2*10+(10+5)/2*5$	m2	5 391,250		
8	BCD D-05.03.05.21.03 BCD_201802	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odl. do 40 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm $5*975+(16+5)/2*15+(9,5+5)/2*5+(11+3,5)/2*10+(19,5+5)/2*10+(10+5)/2*5$	m2	5 301,250		
9	BCD D-05.03.05.22.02 BCD_201604	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odl. do 40 km na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm $2,5*5*8+(11+5)/2*5$	m2	140,000		
10	BCD D-06.03.02.11.01 BCD_201604	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem $2*0,75*990*0,07$	m3	103,950		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa:

mgr inż. Kamil Wysocki
upr. bud. do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej drogowej
PDL/0135/WBD/17